

5903RK

Scie circulaire Ø 235 mm

Code EAN : 0088381033022



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2000 W

Régime

Vitesse à vide max. 4500 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 85 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 64 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 235 mm

Diamètre de l'alésage 30 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax coupe aggloméré(a_n) 3 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 95 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 106 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 400 x 185 x 286 mm

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Poids net 7,2 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur
- Livrée en coffret de transport
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Ejection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Équipé d'un couteau diviseur
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage pour scies circulaires et scies sauteuses (194368-5, 194367-7)
Adaptateurs pour rail de guidage pour scies circulaires et scies sauteuses (5903R) (192506-3)
Jonction pour rail de guidage pour scies circulaires et scies sauteuses (p-20177)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X A-89866 Lame carbure bois 235 x 2,3 x 30 mm 20D
- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 193196-5 Coffret synthétique
- 1 X 165084-6 Guide parallèle
- 1 X 415426-7 Raccord d'aspiration

Charbon : 191953-5